

HMI 24000 W/DXS

HMI double-ended



Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Vysoký index podání barev: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Schopnost horkého restartu



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Příkon světelného zdroje	24000 W
Jmenovitý výkon	24000.00 W
Jmenovité napětí	280 V
Jmenovitý proud	90 A

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	2300000 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Index podání barev Ra	> 90

Rozměry & váha



Průměr	83.0 mm
Délka	500.0 mm

Životnost

Střední doba života	375 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Patice	S30
--------	-----

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	p15
Chlazení	Konvekce

Environmental information

Technický list výrobku

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321355805
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e6c82c15-550e-4821-97a3-8abf917baea6

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HMI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321355805	HMI 24000 W/DXS	Shipping carton box 1	615 mm x 150 mm x 195 mm	17.99 dm ³	1624.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.