

64333 A 40-15

Halogenové žárovky s reflektorem, proudově řízené, 30...40 W



Výhody produktu

- Snížený náklady na provoz a údržbu díky dlouhé životnosti
- Okamžitý a konstantní světelný výkon po celou životnost světelného zdroje
- Provoz bez blikání
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti produktu

- Stmívatelné
- K dispozici s kombinacemi konektorů A, B, C / Z (na vyžádání)
- Výstup infračerveného záření, které poskytuje světlo v nejhorsích podmínkách



Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64333
---------------------	-------


Parametry

Proud světelného zdroje	6.6 A
Jmenovitý výkon	40.00 W

Fotometrické údaje

Svítivost	10000 cd
Axiální svítivost	12700 cd
Index podání barev Ra	100

Rozměry & váha



Průměr	35.3 mm
Délka	35.0 mm
Délka s patičí bez konektorů	37,00 mm

Životnost

Střední doba života	1500 h
---------------------	--------

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	h45
Připojení kabelem	Yes
Síťové svorky	Leads w/female flat connectors

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64333
---------------------	-------

Technický list výrobku

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321166340 4055462135223
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321166340	OSR64333A4015	-	-	-
4008321166340	OSR64333A4015	-	-	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321166340	64333 A 40-15	Folding carton box 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm ³	23.00 g
4008321166357	64333 A 40-15	Shipping carton box 20	191 mm x 81 mm x 131 mm	2.03 dm ³	450.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Další informace o letištních světelných zdrojích viz brožuru:

„Spolehlivé navigační hvězdy – účinná řešení pro osvětlení letištních ploch: Wolframové halogenové světelné zdroje a světelné zdroje LED“.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.