

TRUCKSTAR PRO

Nejsilnější žárovka OSRAM pro nákladní vozidla



Excelentní jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



Více než dvojnásobná životnost

Zkracuje dobu odstávky a snižuje náklady ve srovnání se standardními žárovkami.



Vysoká odolnost vibracím

Vhodné pro použití při velkém zatížení



Nejsilnější halogenová žárovka OSRAM pro nákladní vozy

Objevte signální žárovky TRUCKSTAR PRO – nejsilnější žárovky OSRAM pro nákladní vozy s dokonalým poměrem mezi cenou a výkonem. Až o 100% více světla než u standardních světelných zdrojů, extrémní životnost a velmi vysoká odolnost vůči otřesům – tyto 24 voltové žárovky jsou ideální pro profesionální řidiče, kteří ocení snížení časové náročnosti a náklady. Díky vysoké odolnosti vůči otřesům jsou vhodné pro použití při velkém zatížení. Působivý jas a více než dvojnásobná provozní životnost ve srovnání se standardními světelnými zdroji zvyšují Vaši bezpečnost na silnicích.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Informace o produktu | Informace o produktu | Parametry | | |
|----------------------|---|----------------------|-----------|------------------|-----------------|
| | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Odkaz na objednávku | Příkon | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| TRUCKSTAR PRO P21/5W | Doplňková světla | 7537TSP | 28 / 10 W | 24.0 V | 21/5 W |
| TRUCKSTAR PRO W5W | Doplňková světla | 2845TSP | 7 W | 24.0 V | 5 W |
| TRUCKSTAR PRO R10W | Doplňková světla | 5637TSP | 12,5 W | 24.0 V | 10 W |
| TRUCKSTAR PRO R5W | Doplňková světla | 5627TSP | 7 W | 24.0 V | 5 W |
| TRUCKSTAR PRO T4W | Doplňková světla | 3930TSP | 5 W | 24.0 V | 4 W |

| Popis výrobku | Tolerance příkonu | Testovací napětí | Fotometrické údaje | | Physical Attributes & Dimensions |
|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | | Světelný tok | Tolerance světelného toku | Patice |
| TRUCKSTAR PRO P21/5W | ±6 / ±10 % | 28,0 V | 440/40 lm | ±15 / ±20 % | BAY15d |
| TRUCKSTAR PRO W5W | ±10 % | 28,0 V | 50 lm | ±20 % | W2.1x9.5d |
| TRUCKSTAR PRO R10W | ±10 % | 28,0 V | 125 lm | ±20 % | BA15s |
| TRUCKSTAR PRO R5W | ±10 % | 28,0 V | 50 lm | ±20 % | BA15s |
| TRUCKSTAR PRO T4W | ±10 % | 28,0 V | 35 lm | ±20 % | BA9s |

| Popis výrobku | Délka | Průměr | Životnost | | Vlastnosti | Certifikáty & standardy |
|----------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| | | | Životnost B3 | Životnost Tc | Technologie | ECE kategorie |
| TRUCKSTAR PRO P21/5W | 52.5 mm | 25.0 mm | 100 / 1000 hr | 200 / 2000 hr | AUX | P21/5W |
| TRUCKSTAR PRO W5W | 26.8 mm | 10.0 mm | 1000 hr | 4000 hr | AUX | W5W |
| TRUCKSTAR PRO R10W | 37.5 mm | 16.0 mm | 1000 hr | 2000 hr | AUX | R10W |
| TRUCKSTAR PRO R5W | 37.5 mm | 16.0 mm | 500 hr | 1000 hr | AUX | R5W |
| TRUCKSTAR PRO T4W | 27.4 mm | 9 mm | 550 hr | 1000 hr | AUX | T4W |

| Popis výrobku | Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|----------------------|---|--|---|
| | Primární identifikátor článku | Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 | Číslo prohlášení v databázi SCIP |
| TRUCKSTAR PRO P21/5W | 4008321798138 4062172158480 4052899423695 4062172121132 | No declarable substances contained | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |
| TRUCKSTAR PRO W5W | 4052899560543 4008321798077 4062172158305 | No declarable substances contained | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |
| TRUCKSTAR PRO R10W | 4062172158398 4008321821232 | No declarable substances contained | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |

Technický list řady výrobků

Informace o životním prostředí a právních předpisech
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006
(REACH)

| Popis výrobku | Primární identifikátor článku | Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 | Číslo prohlášení v databázi SCIP |
|-------------------|--|--|---|
| TRUCKSTAR PRO R5W | 4062172158367 4008321821201 | No declarable substances contained | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |
| TRUCKSTAR PRO T4W | 4062172158336 4008321795106 4008321174055 4008321842589 | No declarable substances contained | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

