


# Lightbar FX500-CB SM

Vyšší jas zaručuje vyšší bezpečnost na silnici



**Centrální a individuální instalace**  
Individuální instalace je možná díky  
dvojnásobné certifikaci ECE



**Osvětleno do vzdálenosti až 440 metrů**  
Vylepšené osvětlení na dálku i na blízko



**Kombinovaný paprsek**  
Kombinovaný kužel světla



### Pomocná světla LED zvyšují potěšení z jízdy

Vylepšené osvětlení na dálku na temných venkovských a prašných cestách - pro LEDriving Lightbar FX500-CB to není žádný problém. Jeho 20 intenzivních, vysoce výkonných LED diod dává LED světelnému paprsku délku až 440 metrů a zajišťuje zvýšenou bezpečnost silničního provozu pro řidiče. I za soumraku nebo za zhoršených světelných podmínek poskytují LED diody pro automobily podmínky denního světla bez zbytečného oslnění protijedoucích. Inteligentní konstrukce reflektoru odráží světlo LEDek, takže prostor je osvětlován nepřímým světlem. Světlo je rovnoměrně rozloženo v úhlu pěti stupňů. Robustní, odolný a univerzální. Ať už se používá jako pracovní světlo LED nebo jako pomocné dálkové světlo pro vůz - silný výkon a dlouhá životnost LEDriving Lightbar FX500-CB z něj činí přesvědčivou volbu. Vybaven pro širokou škálu použití je obzvláště robustní díky kvalitnímu zpracování materiálů a odolné polykarbonátové čočce. Integrovaný systém řízení a chlazení reguluje teplotu automobilového světlometu LED a zabraňuje poškození způsobenému přehřátím. Plná ochrana polarizace zajišťuje, že se LED diody automaticky vypnou v případě nadměrného napětí. Jas pro širokou škálu použití LEDriving Lightbar FX500-CB je skvělý jak na silnici, tak v terénu. Pomocné světlo LED s ECE certifikací zajišťuje lepší viditelnost a tím i vyšší bezpečnost na silnicích. Kromě toho vylepšuje styl vozu v terénu. LED světlomet lze namontovat na 12V vozidla, stejně jako na zemědělské stroje, užitková vozidla, rekreační, terénní a 4x4 vozidla. Intenzivní jas a světelný tok 5500 lumenů poskytuje nejvyšší optickou účinnost a homogenní distribuci světla se sníženým oslněním.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

|                      | Informace o produktu                        | Informace o produktu | Parametry        |                  | Fotometrické údaje |
|----------------------|---|----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Popis výrobku        | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Odkaz na objednávku  | Jmenovité napětí | Testovací napětí | Světelný tok       |
| Lightbar FX500-CB SM | Použití přídatných dálkových světel         | LEDDL104-CB SM       | 12/24 V          | 13,5 V           | 5500 lm            |












|                      | Životnost    | Vlastnosti  | Certifikáty & standardy |              |
|----------------------|--------------|-------------|-------------------------|--------------|
| Popis výrobku        | Životnost Tc | Technologie | Povolení – schválení    | Druh ochrany |
| Lightbar FX500-CB SM | 5000 hr      | LED         | Homologace E4           | IP67         |

|                      |               | Logistická data          | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|----------------------|---------------|--------------------------|---|--|
| Popis výrobku        | Standards     | Zkratka produktu [PICOS] | Primární identifikátor článku   | Položka ze seznamu látek pro registraci<br>Látka 1 |
| Lightbar FX500-CB SM | ECE R10, R112 | 85122000900              | 4052899614079   | Lead   |

| Popis výrobku        | Číslo CAS látky 1 | Pokyny pro bezpečné používání  | Číslo prohlášení v databázi SCIP     |
|----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|
| Lightbar FX500-CB SM | 7439-92-1         | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. | 6da87b7d-5e14-42a4-b600-16a278fbfb38 |

## Technický list řady výrobků

### Stažení dat

| Soubor  |  |
|---|--|
|    | User instruction<br>LEDriving  |
|    | Movie application<br>LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)                             |
|    | Movie application<br>Working and Driving Lights Amarak Winter  |
|    | Movie application<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)                             |
|    | Movie application<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)                                    |
|    | Movie application<br>LEDriving driving & working lights in application (EN)                                |
|    | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)                       |
|    | Video<br>Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)                   |
|   | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance                      |
|  | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN) |
|  | Video<br>Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads  |

#### Právní rady

Montáž jednotlivě – instalace v páru není nutnáPřesné podmínky najdete na [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

