

# LEDDriving SL W21W WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



**Vhodné pro různé vnější aplikace**

K dostání v chladně bílé



**Nahrazuje konvenční žárovky W21W**

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am))



## Vhodná LED náhrada za W21W

Náhradní žárovky LEDDriving SL W21W nabízejí moderní a intenzivní světlo s barevnou teplotou až 6 000 K. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek W21W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7505DWP
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road $\pm$ W21W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signální/ směrová světla


### Parametry

Příkon	2.8 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	2.00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	$\pm 10$ %

### Fotometrické údaje

Světelný tok	145 lm
Tolerance světelného toku	$\pm 25$ %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

### Rozměry & váha



Průměr	20.0 mm
Váha výrobku	11.30 g
Délka	47.5 mm

### Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	4000 h
Záruka	4 years

## Technický list výrobku

### Další údaje o produktu

Patice	W3x16d
--------	--------

### Vlastnosti

Technologie	LED <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	7505DWP
---------------------	---------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-02-2024
Primary Article Identifier	4062172149235   4062172401555
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b17cb697-22fd-4988-ab24-6d4a760d00b6

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172149235	LEDDriving SL $\triangle$ W21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	35.00 g
4062172149242	LEDDriving SL $\triangle$ W21W	Shipping carton box 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm <sup>3</sup>	208.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stahování dat

Soubor	
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Bezpečnostní pokyny

## Technický list výrobku

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.