

LEDDriving SL W21W/5W WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



Vhodné pro různé vnější aplikace

K dostání v chladně bílé




**Nahrazuje konvenční žárovky W21W
5W**

Snadný upgrade na technologii LED
pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená
méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky
najdete na www.osram.cz/am)



Vhodná LED náhrada za W21W/5W

Náhradní žárovky LEDDriving SL W21W / 5W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvin. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek W21W / 5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obratě se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Informace o produktu | | Informace o produktu | Parametry | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|----------------------|-----------|------------------|
| | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Typ produktu (off-road vs. on-road) | Odkaz na objednávku | Příkon | Jmenovité napětí |
| LEDriving SL ≙ W21/5W | Používá se hlavně pro signální/ směrová světla | Off-road ≙ W21/5W | 7515DWP | 2.7 W | 12.0 V |

| Popis výrobku | Jmenovitý výkon | Tolerance příkonu | Testovací napětí | Fotometrické údaje | Physical Attributes & Dimensions |
|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | Světelný tok | Patice |
| LEDriving SL ≙ W21/5W | 1 W | ±10 % | 13,5 V | 155/25 lm | W3x16q |


| Popis výrobku | Délka | Průměr | Životnost | | Vlastnosti |
|-----------------------|---------|---------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | Životnost B3 | Životnost Tc | Technologie |
| LEDriving SL ≙ W21/5W | 47.5 mm | 20.0 mm | 1500 hr | 4000 hr | LED ¹⁾ |

| Popis výrobku | Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------|--|
| | Primární identifikátor článku | Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 | Číslo CAS látky 1 | Pokyny pro bezpečné používání |
| LEDriving SL ≙ W21/5W | 4062172401494 4062172152266 | Lead | 7439-92-1 | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |

| Popis výrobku | Číslo prohlášení v databázi SCIP |
|-----------------------|--------------------------------------|
| LEDriving SL ≙ W21/5W | 4746391f-7cf0-4291-a57a-5bc608210a87 |

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Stažení dat

| Soubor | |
|---|---|
|  | Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbusBarevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.