


NIGHT BREAKER H7-LED

První OSRAM LED světelný zdroj schválený pro použití na veřejných komunikacích



První náhradní LED OSRAM pro provoz na veřejných komunikacích 1)

Vidět a být viděn lépe pro větší bezpečnost na silnici, zejména v noci.



Až o 220 % vyšší jas 2)

Cool White LED s chladně bílým světlem podobným dennímu světlu, pro konkrétní modely automobilů



Až 5krát delší životnost 3)

Šetrné k životnímu prostředí díky delší životnosti a snížené spotřebě energie



První legální NIGHT BREAKER LED

S NIGHT BREAKER H7-LED je nyní na trhu první legální 1) "LED žárovka" OSRAM. Řešení plug-and-play pro náhradu halogenových autožárovek LED žárovkami nabízí řidičům významné výhody: velmi chladně bílé, jasné světlo 6 000 Kelvinů s až o 220 % vyšším jasnem ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 a s až 5krát delší životností ve srovnání s halogenovými žárovkami, dále je o 50 % redukována možnost oslnění. OSRAM nabízí související instalační příslušenství pro NB LED H7 žárovky.

Technické údaje

	Informace o produktu			
Popis výrobku	Poznámka k produktu 1	Poznámka k produktu 2	Poznámka k produktu 3	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)
NIGHT BREAKER H7 LED	1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro jednotlivé země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti viz www.osram.com/nb-led	2) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R112. Navíc redukuje oslnění o 50 %.	3) Ve srovnání s halogenovými autožárovkami	Potkávací světla

Popis výrobku	Informace o produktu	Parametry				
	Odkaz na objednávku	Příkon	Testovací napětí	Tolerance příkonu	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí
NIGHT BREAKER H7 LED	64210DWNB	19	13,2	±10	19	12.0

Popis výrobku	Fotometrické údaje				Physical Attributes & Dimensions
	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Tolerance světelného toku	Barva světla LED	Váha výrobku
NIGHT BREAKER H7 LED	6000	1500	±10	Cool white	55.00

Popis výrobku	Délka	Patice	Průměr	Životnost
				Životnost Tc
NIGHT BREAKER H7 LED	81.3	PX26d	13.8	2500

Popis výrobku	Životnost B3	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Technologie	Standardy	Date of Declaration	Primary Article Identifier
NIGHT BREAKER H7 LED	1500	LED	ABG	09-07-2024	4062172155045 4062172314169

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER H7 LED	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	32a042de-1012-4426-8ae2-66cf75bb2b80 2bab2114-821b-4a4e-b4cb-1e375c2d1837

Stažení dat

Soubor	
	User instruction VW POLO AW6
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED (EN)
	Movie application NIGHT BREAKER LED H7 Einbauvideo Golf 7 (DE)
	Product movie LED Night Breaker H7 Installation Video BMW (DE)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB

Právní rady

1) Schválená H7-LED žárovka. Jen v některých zemích, typech vozů a světelných funkcích, které jsou uvedeny v aktuálním "Seznamu kompatibility" Více na: www.osram.cz/led-legalne2) ve srovnání s minimální ECE R112. O 50 % nižší riziko oslnění.3) ve srovnání s halogenovými žárovkami

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.