


LEDinspect MAX500

LED inspekční svítilny



Ohebné & otočné

Vysoká flexibilita díky více možnostem polohování




2in1

LED inspekční světlo a UV světlo v jednom



500 Lumen

Tři světelné funkce - až 500 lm, až 250 lm a funkce baterky až 70 lm



2 roky OSRAM záruka*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Světlo je všestranné

Se třemi světelnými funkcemi - do 500 lm, do 250 lm a UV světlemu nabízí MAX500 vysokou flexibilitu a různé možnosti použití. 360 ° otočení a 180 ° flex základna poskytují maximální flexibilitu, aby bylo možné nastavit úhel světla přesně tam, kde je to potřeba. Integrovaný indikátor nabíjení zobrazuje stav nabíjení dobíjecí baterie - až 4,5 hodiny provozu při vysokém výkonu nebo až 7,5 hodiny při nízkém výkonu. V souladu s třídou ochrany IP IP65 má tato inspekční svítilna ochranu proti vniknutí prachu a vody a je testována na odolnost proti nárazu v souladu s IK08. Tato inspekční svítilna obsahuje integrovaný háček a magnety pro snadné připevnění, a je proto ideální jako světlo pro manuální činnosti, opravy automobilů a v každodenním životě. Kromě toho společnost OSRAM poskytuje na tento produkt dvouletou záruku * Součástí balení je nabíjecí kabel USB a síťová nabíječka.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDIL402
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	LED inspection lights

Parametry

Jmenovitý výkon	16.50 W
Jmenovité napětí	3.7 V


Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	500 lm
Barva světla LED	bílá

Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	2
--------------------	---

Rozměry & váha



Váha výrobku	350.00 g
Délka	253.0 mm
Šířka	59.0 mm
Výška	44.0 mm

Barvy & materiály

Barva patice	černá / Orange
--------------	----------------

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Typ baterie	Rechargeable
Počet přiložených baterií	1
Rozsah baterie	Yes
Baterie	High-quality lithium-ion battery

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK08

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDIL402
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623835
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4ea2e5ca-7a27-48f2-b810-484a294b269a



Detail



Detail



Detail

Technický list výrobku



Detail





Detail

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899623835	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	90 mm x 50 mm x 262 mm	1.18 dm ³	770.00 g
4052899623958	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	200 mm x 170 mm x 290 mm	9.86 dm ³	7420.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor
 User instruction LEDinspect MAX 500 LEDIL402
 Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM