

TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830



Digital Auto Stop

Funkce automatického zastavení při dosažení nastaveného tlaku



Deflační ventil

Pro vypuštění přebytečného vzduchu



LED světlo

Snadné ovládání i ve tmě a za snížené viditelnosti



Doba nafouknutí

13" pneumatiku nafouknete přibližně za 2 minuty a 15" pneumatiku přibližně za 5 minut²⁾³⁾



Digitální huštění pneumatik velkých vozidel

Kompresor OSRAM TYREinflate 830 byl speciálně vyvinut pro použití u větších vozidel a pro jejich pneumatiky, takže je ideální pro osobní automobily, karavany, obytné vozy, terénní vozidla, minibusy a dodávky. Tento kompresor dokáže nafouknout 13" pneumatiku za přibližně 2 minuty a 22" pneumatiku za přibližně 5 minut²⁾. Funkce automatického zastavení a vypouštěcí ventil pomáhají udržovat pneumatiky optimálně nahuštěné. Tím lze také snížit riziko přefouknutí nebo nedofouknutí a z toho vyplývajícího možného poškození pneumatik. Zařízení TYREinflate 830 má 4metrový napájecí kabel pro přístup ke všem čtyřem pneumatikám a připojuje se přímo do 12voltové zásuvky vašeho vozidla. Podsvícený LED displej a integrované LED světlo zajišťují lepší čitelnost nastavení tlaku a lepší osvětlení pracovního prostoru i za snížené viditelnosti nebo v noci. Součástí balení jsou také tři adaptéry pro nafukování sportovních míčů a dalších malých nafukovacích předmětů a úložná taška pro ochranu přístroje a jeho přehledné uložení. Společnost OSRAM poskytuje na tento výrobek dvouletou záruku¹⁾. 1) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee. 2) Na základě nafouknutí 13" pneumatiky z prázdného stavu na 2,4 BARu / 22" pneumatiky z prázdného stavu na 2,6 baru. 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak musí být vždy prováděno na studených pneumatikách.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			
	Pouzdro na skladování	Automatické zastavení	Přednastavená funkce	LED světlo
TYRE inflate 830	Ano	Ano	Ano	Ano


Popis výrobku	Deflační ventil	Informace o produktu	Parametry	Physical Attributes & Dimensions
		Odkaz na objednávku	Jmenovité napětí	Výška
TYRE inflate 830	Ano	OT1830	12.0 V	100.0 mm

Popis výrobku	Šířka	Délka	Teploty a provozní podmínky	Další údaje o produktu
			Hladina hluku (dB)	Doplňky
TYRE inflate 830	150.0 mm	250.0 mm	90 dB	3 Piece Adaptor Kit

Popis výrobku	Typ displeje	Vlastnosti	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Pojistka	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
TYRE inflate 830	Digital	15 A	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
TYRE inflate 830	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b

Stažení dat

Soubor	
	User instruction TYREinflate OTI830 Large Vehicle Digital Tyre Inflator 12V DC

Právní rady

1) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee. 2) Na základě nafouknutí 13" prázdné pneumatiky na 2,4 BAR. 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak musí být vždy prováděno na studených pneumatikách. Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.