

# XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN) D4S

Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM



**Až o 220% více jasů<sup>1), 2)1)</sup> ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98R99.2) D3S, D4S.**

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



**Až 250 m dlouhý světelný kužel**

Pro lepší viditelnost



**Až o 20 % bělejší světlo<sup>1)</sup>**

Modernější vzhled ve srovnání se standardem



**Pro větší spokojenost zákazníků**

Pro spokojenost zákazníků nabízíme prodlouženou záruku 3 roky. Více na [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)



## Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER je nejjasnější xenonová výbojka OSRAM. Tato výkonná výbojka s účinnou xenonovou technologií zajišťuje lepší viditelnost na silnici: až o 220 % vyšší jas ve srovnání s minimální zákonnou normou. Více světla umožňuje vidět dále, a tudíž i dříve reagovat. K tomu se přidává až 250 metrů dlouhý paprsek a až o 20 % bělejší světlo pro modernější vzhled (ve srovnání s minimální zákonnou normou). Objevte dokonalý výkon XENARC NIGHT BREAKER LASER - nejvýkonnějšího xenonové výbojky od společnosti OSRAM, která je k dispozici ve verzích D1S, D2S, D3S a D4S. Upozornění: Doporučujeme vyměnit obě výbojky XENARC současně, výměnu by měl provádět odborník.<sup>1)</sup> Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98/R99.2) D3S, D4S

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Poznámka k produktu 1 | 1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98/R99 |
| Poznámka k produktu 2 | 2) D3S, D4S  |

### Parametry

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Příkon            | 35 W    |
| Jmenovité napětí  | 42.0 V  |
| Jmenovitý výkon   | 35.00 W |
| Tolerance příkonu | ±3 %    |
| Testovací napětí  | 13,5 V  |

### Fotometrické údaje

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Světelný tok              | 3200 lm |
| Tolerance světelného toku | ±15 %   |

### Rozměry & váha

|              |         |
|--------------|---------|
| Délka        | 77.3 mm |
| Průměr       | 9 mm    |
| Váha výrobku | 16.30 g |

### Životnost

|              |        |
|--------------|--------|
| Životnost B3 | 2000 h |
| Životnost Tc | 3000 h |

### Další údaje o produktu

|        |        |
|--------|--------|
| Patice | P32d-5 |
|--------|--------|

### Vlastnosti

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HID |
|-------------|-----|

### Certifikáty & standardy

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| ECE kategorie        | D4S <sup>1)</sup> |
| Povolení – schválení | Homologace E1     |

<sup>1)</sup> Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

### Environmental information

## Technický list výrobku


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|---|-------------------------------|
| Date of Declaration   | 08-03-2024                    |
| Primary Article Identifier  | 4052899631311   4052899631359 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                       |

### Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku                  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899631311 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Hard Cover Box<br>2             | 114 mm x 49 mm x 106 mm         | 0.58 dm <sup>3</sup>  | 125.00 g       |
| 4062172313650 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Shipping carton box<br>4        | 122 mm x 106 mm x 121 mm        | 1.56 dm <sup>3</sup>  | 329.00 g       |
| 4062172313667 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Shipping carton box<br>48       | 371 mm x 256 mm x 232 mm        | 22.03 dm <sup>3</sup> | 4201.00 g      |
| 4052899631359 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Folding carton box<br>1         | 53 mm x 46 mm x 93 mm           | 0.23 dm <sup>3</sup>  | 36.00 g        |
| 4062172313742 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Shipping carton box<br>4        | 115 mm x 101 mm x 103 mm        | 1.20 dm <sup>3</sup>  | 177.00 g       |
| 4062172313759 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Shipping carton box<br>48       | 371 mm x 256 mm x 232 mm        | 22.03 dm <sup>3</sup> | 2377.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

| Soubor  |
|---|
|  Movie application<br>Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN) |

#### Bezpečnostní pokyny

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

#### Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R98/99.

Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým předřadníkem

Výbojky XENARC by měl vyměňovat kvalifikovaný mechanik

Snížené emise UV záření | Pro projekční světlometry | Schválení EHK a štítek DOT

## Technický list výrobku

± 450 lm

### **Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### **Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM