

XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN)

Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM



Až o 220% více jasů¹⁾, 2)1) ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98/R99.2) D3S, D4S.

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 250 m dlouhý světelný kužel

Pro lepší viditelnost



Až o 20 % bělejší světlo¹⁾

Modernější vzhled ve srovnání se standardem



Pro větší spokojenost zákazníků

Pro spokojenost zákazníků nabízíme prodlouženou záruku 3 roky. Více na www.osram.cz/am



Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER je nejjasnější xenonová výbojka OSRAM. Tato výkonná výbojka s účinnou xenonovou technologií zajišťuje lepší viditelnost na silnici: až o 220 % vyšší jas ve srovnání s minimální zákonnou normou. Více světla umožňuje vidět dále, a tudíž i dříve reagovat. K tomu se přidává až 250 metrů dlouhý paprsek a až o 20 % bělejší světlo pro modernější vzhled (ve srovnání s minimální zákonnou normou). Objevte dokonalý výkon XENARC NIGHT BREAKER LASER - nejvýkonnějšího xenonové výbojky od společnosti OSRAM, která je k dispozici ve verzích D1S, D2S, D3S a D4S. Upozornění: Doporučujeme vyměnit obě výbojky XENARC současně, výměnu by měl provádět odborník.¹⁾ Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98/R99.2) D3S, D4S

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu		Parametry		
	Poznámka k produktu 1	Poznámka k produktu 2	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98/R99	2) D3S, D4S	35 W	85.0 V	35 W
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98/R99	2) D3S, D4S	35 W	85.0 V	35 W
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98/R99	2) D3S, D4S	35 W	42.0 V	35 W
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R98/R99	2) D3S, D4S	35 W	42.0 V	35 W

Popis výrobku	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Fotometrické údaje	Physical Attributes & Dimensions	
			Světelný tok	Patice	Délka
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	±3 %	13,5 V	3200 lm	PK32d-2	83.2 mm
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	±3 %	13,5 V	3200 lm	P32d-2	77.3 mm
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	±3 %	13,5 V	3200 lm	PK32d-5	83.2 mm
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	±3 %	13,5 V	3200 lm	P32d-5	77.3 mm

Popis výrobku	Průměr	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy
		Životnost B3	Životnost Tc	Technologie	ECE kategorie
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	9 mm	1500 hr	3000 hr	HID ²⁾	D1S ³⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	9 mm	1500 hr	3000 hr	HID ²⁾	D2S ³⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID ²⁾	D3S ³⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID ²⁾	D4S ³⁾

Technický list řady výrobků

Informace o životním prostředí a právních předpisech
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)


Popis výrobku	Primární identifikátor článku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	4052899631281 4052899631328	V procesu
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	4052899631335 4052899631298	V procesu
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	4052899631304 4052899631342	V procesu
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	4052899631359 4052899631311	V procesu

¹⁾ Snižená emise ultrafialového záření/Pro projekční světlomety/Homologace podle ECE s označením DOT

²⁾ High-intensity discharge lamp

³⁾ Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Stažení dat

Soubor	
	Movie application Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN)

Bezpečnostní pokyny

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic. This product must only be operated with approved electronic control gear.

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R98/99. Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým předřadníkem. Výbojky XENARC by měl vyměňovat kvalifikovaný mechanik. Snížené emise UV záření | Pro projekční světlometry | Schválení EHK a štítek DOT± 450 lm

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.