

HMI 12000 W/SE XS

HMI Single-End Lamps (other) | Halogenidové výbojky, jednopaticové



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Jmenovité napětí	160 V
Jmenovitý proud	84.00 A
Provozní napětí světelného zdroje	160 V
Jmenovitý výkon	12000.00 W

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	1150000 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Index podání barev Ra	90

Rozměry & váha



Průměr	100.0 mm
Délka	455.0 mm
Vzdálenost světelného středu	255,0 mm

Životnost

Střední doba života	500 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Patice	GX38
--------	------

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Other
------------------------	-------

Certifikáty & standardy

EEL – Energetický štítek	B
--------------------------	---

Technický list výrobku


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300650418 4008321128157
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f7e3f861-5da1-4d96-b2d1-f709c6ebfe08

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300650418	OSRHMI12000SE	-	-	-

Technický list výrobku



Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300650418	HMI 12000 W/SE XS	Shipping carton box 1	323 mm x 594 mm x 240 mm	46.05 dm ³	2916.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.