

HMI 2500 W/SE XS

HMI Single-End Lamps (other) | Halogenidové výbojky, jednopaticové



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Jmenovité napětí	115 V
Jmenovitý proud	25.6 A
Provozní napětí světelného zdroje	115 V
Jmenovitý výkon	2500.00 W

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	220000 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Index podání barev Ra	90

Rozměry & váha



Průměr	60.0 mm
Délka	225.0 mm
Vzdálenost světelného středu	127,0 mm

Životnost

Střední doba života	500 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Patice	G38
--------	-----

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
------------------------	----------

Certifikáty & standardy

EEL – Energetický štítek	B
--------------------------	---

Technický list výrobku

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300284293 4050300932149 4008321281173 4062172350099
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300284293	OSRHMI2500SE	-	-	-

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300284293	HMI 2500 W/SE XS	Shipping carton box 1	160 mm x 160 mm x 375 mm	9.60 dm ³	548.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.