

HMI 4000 W/SE XS

HMI Single-End Lamps (other) | Halogenidové výbojky, jednopaticové



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Jmenovité napětí	200 V
Jmenovitý proud	24 A
Provozní napětí světelného zdroje	200 V
Jmenovitý výkon	4000.00 W

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	380000 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Index podání barev Ra	90

Rozměry & váha



Průměr	75.0 mm
Délka	250.0 mm
Vzdálenost světelného středu	142,0 mm

Životnost

Střední doba života	500 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Patice	GX38
--------	------

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
------------------------	----------

Certifikáty & standardy

EEL – Energetický štítek	B
--------------------------	---

Technický list výrobku

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932156 4008321244314 4062172017039 4062172350235
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321244314	OSRHMI4000SEXS	-	-	-

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321244314	HMI 4000 W/SE XS	Shipping carton box 1	340 mm x 160 mm x 165 mm	8.98 dm ³	635.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.